

**Prohlášení o vlastnostech (DoP)**  
**č. 4-01459-04**

1. Jedinečný kód výrobku	Unimalt BP 16 – Cementový potěr dle EN 13 813: 2002
2. Typ výrobku	CT-C25–F5–B0,2 Cementový potěrový materiál EN 13 813 : 2002
3. Zamýšlené použití	Cementový potěr vhodný k provedení vnitřních kontaktních i plovoucích pochůzných potěrů v tloušťce od 15 do 50 mm. Používá se jako podkladní vrstva pod finální povrch podlahy nebo jako konečná úprava povrchů podlah.
4. Výrobce Kontaktní adresa výrobce	Cement Hranice, akciová společnost Hranice I-Město / Bělotínská 288 753 01 Hranice IČ 15504077
5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	Systém 4
6. Označený subjekt	-

Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň [Třída]	A1 <sub>fl</sub>	EN 13 813: 2002
Uvolňování nebezpečných látek	CT	
Propustnost vody	NPD	
Propustnost vodní páry	NPD	
Pevnost v tlaku [MPa]	C 25 (≥ 25,0)	
Pevnost v tahu za ohybu [MPa]	F 5 (≥ 5,0)	
Odolnost proti obrusu	NPD	
Zvuková izolace	NPD	
Zvuková pohltivost	NPD	
Tepelný odpor	NPD	
Odolnost proti chemickému vlivu	NPD	
Uvolňování nebezpečných látek	Viz bezpečnostní list výrobku	

8. Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.


Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Jménem výrobce:

ing. Jiří Janota

Ved. útvaru kontroly a řízení kvality

Hranice, dne: 25. 01. 2019

  
 .....

**Vyhlásenie o parametroch (DoP)**  
**č. 4-01459-04**

1. Jedinečný kód výrobku	Unimalt BP 16 – Cementový poter - EN 13 813: 2002
2. Typ výrobku	CT-C25-F5-B0,2 Cementový poterový materiál EN 13 813 : 2002
3. Zamýšľané použitia	Cementový poter je vhodný na realizáciu vnútorných združených a plávajúcich pochôdných poterov v hrúbke od 15 do 50 mm. Používa sa ako podkladová vrstva pod finálny povrch podlahy alebo ako konečná úprava povrchov podláh.
4. Výrobca Kontaktná adresa výrobcu	Cement Hranice, akciová spoločnosť Hranice I-Město / Bělotínská 288 753 01 Hranice IČ 15504077
5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov výrobku	System 4
6. Notifikovaná osoba	-

**Deklarované parametre:**

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň [Trieda]	A1 <sub>fl</sub>	EN 13 813: 2002
Uvoľňovanie nebezpečných látok	CT	
Priepustnosť vody	NPD	
Priepustnosť vodnej pary	NPD	
Pevnosť v tlaku [MPa]	C 25 (≥ 25,0)	
Pevnosť v ťahu za ohybu [MPa]	F 5 (≥ 5,0)	
Odolnosť proti opotrebovaniu	NPD	
Zvuková izolácia	NPD	
Zvuková pohltivosť	NPD	
Tepelný odpor	NPD	
Odolnosť proti chemickému vplyvu	NPD	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	Pozri bezpečnostný list výrobku	


8. Parametre výrobku sú v zhode s deklarovateľnými parametrami uvedenými v tabuľke.  
 Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

ing. Jiří Janota

Ved. útvaru kontroly kvality

Hranice, dne: 25. 01. 2019

  
 .....