

**Prohlášení o vlastnostech (DoP)**  
**č. 4-01459-02**

1. Jedinečný kód výrobku	Unimalt OJR 12
2. Typ výrobku	GP – CS II – Wc0 – Obyčejná malta pro vnitřní a vnější omítky EN 998 - 1 : 2016
3. Zamýšlené použití	Pro vnitřní a vnější jádrové omítky pro ruční zpracování. Na tuto omítku lze nanášet kromě štukových i šlechtěné a syntetické omítky. Je vhodná i jako podklad pro keramické obklady. Není vhodná pro použití na vlhké (špatně zaizolované) zdivo, kde je nutno použít sanační omítky případně jiná řešení.
4. Výrobce Kontaktní adresa výrobce	Cement Hranice, akciová společnost Hranice I-Město / Bělotínská 288 753 01 Hranice ; IČ 15504077
5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	Systém 4
6. Oznamovaný subjekt	-

7. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň [ třída]	A 1	EN 998 - 1 : 2016
Absorpce vody [kategorie]	Wc0	
Propustnost vodních par – $\mu$ (tabulková hodnota dle EN 1745) [-]	15 / 35	
Přídržnost - Způsob odtrhu (FP) [MPa]	$\geq 0,18$ – (FP: B)	
Tepelná vodivost $\lambda_{10, dry}$ [W/m.K] dle EN 1745:2012 (tab. hodn.)	P=50% - 0,82 P=90% - 0,89	
Pevnost v tlaku CS II [MPa]	$\geq 1,5$ $\leq 5,0$	
Trvanlivost (Zmrazování/rozmrazování)	NPD	
Nebezpečné látky	Viz bezpečnostní list výrobku	

8. Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.


Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Jménem výrobce:

ing. Jiří Janota

Ved. útvaru kontroly a řízení kvality

Hranice, dne: 25. 01. 2019

.....  


**Vyhlásenie o parametroch (DoP)**  
**č. 4-01459-02**

1. Jedinečný kód výrobku	Unimalt OJR 12
2. Typ výrobku	GP – CS II – Wc0 – Obyčajná malta na vnútorné a vonkajšie omietky EN 998 - 1 : 2016
3. Zamýšľané použitia	Pre vnútorné a vonkajšie jadrové omietky na ručné spracovanie. Na túto omietku možno nanášať okrem štukových aj šľachtené a syntetické omietky. Zmes je vhodná aj ako podklad pod keramické obklady. Nie je vhodná na použitie na vlhké (zle izolované) murivo, kde je nutné použiť sanačné omietky, prípadne iné riešenie.
4. Výrobca Kontaktná adresa výrobcu	Cement Hranice, akciová spoločnosť Hranice I-Město / Bělotínská 288 753 01 Hranice ; IČ 15504077
5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov výrobku	Systém 4
6. Notifikovaná osoba	-

**7. Deklarované parametre vo vyhlásení:**

Základné charakteristiky	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň [trieda]	A 1	EN 998 - 1 : 2016
Kapilárna nasiakavosť vody [kategória]	Wc0	
Priepustnosť vodných par – $\mu$ (tabuľková hodnota podľa EN 1745) [-]	15 / 35	
Prídržnosť - spôsob odtrhu (FP) [MPa]	$\geq 0,18$ – (FP: B)	
Tepelná vodivosť $\lambda_{10, dry}$ [W/m.K] podľa EN 1745:2012 (tab. hodn.)	P=50% - 0,82 P=90% - 0,89	
Pevnosť v tlaku CS II [MPa]	$\geq 1,5$ $\leq 5,0$	
Trvanlivosť (Zmrazovanie/rozmrazovanie)	NPD	
Nebezpečné látky	Pozri bezpečnostný list výrobku	

**8. Parametre výrobku sú v zhode s deklarovateľnými parametrami uvedenými v tabuľke.**


Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

ing. Jiří Janota

Ved. útvaru kontroly kvality

Hranice, dne: 25. 01. 2019

  
 .....