

**Prohlášení o vlastnostech (DoP)**  
**č. 4-01459-03**

1. Jedinečný kód výrobku	Unimalt OSR 15
2. Typ výrobku	GP – CS II – W <sub>c</sub> 0 - Malta pro vnitřní a vnější štukové omítky EN 998 - 1 : 2016
3. Zamýšlené použití	Vápenocementová štuková maltová směs pro ruční zhotovení vnitřních a vnějších omítek. Není vhodná pro použití na vlhké (špatně zaizolované) zdivo, kde je nutno použít sanační omítky případně jiná řešení.
4. Výrobce Kontaktní adresa výrobce	Cement Hranice, akciová společnost Hranice I-Město / Bělotínská 288 753 01 Hranice; IČ 15504077
5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností	Systém 4
6. Označený subjekt	-

7. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň [třída]	A 1	EN 998 – 1 : 2016
Absorpce vody [kategorie]	W <sub>c</sub> 0	
Propustnost vodních par - μ (tab. hodn. dle EN 1745) [-]	15 / 35	
Přídržnost - Způsob odtrhu (FP) [MPa]	≥ 0,10 – (FP: B)	
Tepelná vodivost λ <sub>10,dry</sub> [W/m.K] dle EN 1745:2012 (tab. hodn.)	P=50% - 0,61 P=90% - 0,66	
Pevnost v tlaku CS II [MPa]	≥ 1,5      ≤ 5,0	
Trvanlivost (Zmrazování/rozmrazování)	NPD	
Nebezpečné látky	Viz bezpečnostní list výrobku	

8. Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.


Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Jménem výrobce:

ing. Jiří Janota

Ved. útvaru kontroly a řízení kvality

Hranice, dne: 25. 01. 2019

  
 .....

**Vyhlásenie o parametroch (DoP)**  
**č. 4-01459-03**

1. Jedinečný kód výrobku	Unimalt OSR 15
2. Typ	GP – CS II – W <sub>c</sub> 0 - Malta na vnútorné a vonkajšie štukové omietky EN 998 - 1 : 2016
3. Zamýšľané použitia	Ide o vápennocementovú štukovú maltovú zmes na ručné vyhotovenie vnútorných aj vonkajších omietok. Nie je vhodná na použitie na vlhké (zle izolované) murivo, kde je nutné použiť sanačné omietky, prípadne iné riešenie.
4. Výrobca Kontaktná adresa výrobcu	Cement Hranice, akciová spoločnosť Hranice I-Město / Bělotínská 288 753 01 Hranice ; IČ 15504077
5. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov výrobku	Systém 4
6. Notifikovaná osoba	-

7. Deklarované parametre:

Základné charakteristiky	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň [trieda]	A 1	EN 998 – 1 : 2016
Kapilárna nasiakavosť vody [kategória]	W <sub>c</sub> 0	
Priepustnosť vodných par $\mu$ (tab. hodn. podľa EN 1745) [-]	15 / 35	
Prídržnosť - spôsob odtrhu ( FP) [MPa]	$\geq 0,10$ – (FP: B)	
Tepelná vodivosť $\lambda_{10,dry}$ [W/m.K] podľa EN 1745:2012 (tab. hodn.)	P=50% - 0,61 P=90% - 0,66	
Pevnosť v tlaku CS II [MPa]	$\geq 1,5$ $\leq 5,0$	
Trvanlivosť (Zmrazovanie/rozmrazovanie)	NPD	
Nebezpečné látky	Pozri bezpečnostný list výrobku	

8. Parametre výrobku sú v zhode s deklarovateľnými parametrami uvedenými v tabuľke.


Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

ing. Jiří Janota

Ved. útvaru kontroly kvality

Hranice, dne: 25. 01. 2019

  
 .....